

**Profi-Partner Wasser-Dicht grau**

Pagina: 1 van 15

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming****1.1 Productidentificatie**

Productnaam: Profi-Partner Wasser-Dicht grau

Bevat: Nanovorm

UFI: RS80-T05H-Q00K-9JG5

**1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

Algemeen gebruik: Afdichtingsmiddel

**1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

Firmabenaaming: EUROtops Versand GmbH

Straat/Postbus: Elisabeth-Selbert-Str. 3

Postcode, plaats: 40764 Langenfeld

Duitsland

WWW: www.eurotops.de

E-mail: info@eurotops.de

Telefoon: +49 (0)2173-59 44 600

Informatie: 020 2621958

info@eurotops.nl

**1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen****Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)****Telefoon: +31 88 755 8000 (Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen)****RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren****2.1 Indeling van de stof of het mengsel****Classificering conform EG-verordening 1272/2008 (CLP)**

Flam. Liq. 3; H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

STOT SE 3; H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

(EUH066) Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

**2.2 Etiketteringselementen****Etikettering (CLP)**

Signaalwoord:

**Waarschuwing**

Gevarenaanduidingen:

H226

Ontvlambare vloeistof en damp.

H336

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

EUH066

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

**Profi-Partner Wasser-Dicht grau**

Pagina: 2 van 15

|                           |           |                                                                                                              |
|---------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veiligheidsaanbevelingen: | P101      | Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.                     |
|                           | P102      | Buiten het bereik van kinderen houden.                                                                       |
|                           | P210      | Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. |
|                           | P271      | Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.                                                 |
|                           | P280      | Beschermende handschoenen/beschermende kleding dragen.                                                       |
|                           | P312      | Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.                                                         |
|                           | P403+P235 | Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.                                                      |
|                           | P405      | Achter slot bewaren.                                                                                         |
|                           | P501      | Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.                      |

**Bijzondere aanduiding**

Tekst voor etiket: Bevat n-Butylacetaat.  
Het product bevat: Synthetische polymeermicrodeeltjes die tijdens het beoogde eindgebruik permanent in een vaste matrix zijn opgenomen. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

**2.3 Andere gevaren**

Zonder ventilatie vorming van ontplofbaar mengsels mogelijk.  
Inademing van dampen kan irritatie van de luchtwegen en slijmvliezen veroorzaken.  
Hoge dosis kan narcotisch effect hebben.  
Gevaar voor uitglijden bij uitlopen of morsen van het product.

Hormoonontregelende eigenschappen, Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:

Dit product bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben volgens artikel 57(f) van REACH of gedelegeerde verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of verordening (EU) 2018/605 van de Commissie in niveaus van 0,1% (g/g) of hoger.  
Het product bevat geen inhoudsstoffen in concentraties van 0,1% of hoger die geclassificeerd zijn als PBT of zPzB.

**RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**

3.1 Stoffen: niet van toepassing

**3.2 Mengsels**

Informatie voor nanovormen:

Gegevens over siliciumdioxide (CAS 7631-86-9):  
Op aantal gebaseerde verdeling van deeltjesgrootte:  
D10 = 7- 15 nm  
D50 = 2- 30 nm  
D90 = 10- 35 nm

**Profi-Partner Wasser-Dicht grau**

Pagina: 3 van 15

Gevaarlijke bestanddelen:

| Identificatoren                                                   | Chemische naam<br>Klassificatie                                                                                                                                                | Gehalte     |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| REACH 01-2119485493-29-xxxx<br>EG-nr. 204-658-1<br>CAS 123-86-4   | n-Butylacetaat<br>Flam. Liq. 3; H226. STOT SE 3; H336. (EUH066).                                                                                                               | 30 - 40 %   |
| REACH 01-2119484627-25-xxxx<br>EG-nr. 265-157-1<br>CAS 64742-54-7 | Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware<br>paraffinehoudende<br>Asp. Tox. 1; H304.                                                                              | 15 - 25 %   |
| REACH 01-2119537297-32-xxxx<br>EG-nr. 258-207-9<br>CAS 52829-07-9 | Bis(2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidyl)sebacaat<br>Eye Dam. 1; H318. Repr. 2; H361f.<br>Aquatic Acute 1; H400. Aquatic Chronic 2; H411.<br>M-factoren:<br>Aquatic Acute 1: M = 1. | 0,1 - 0,2 % |

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

Aanvullende informatie: Bevat: Kwarts, siliciumdioxide. De maximale werkplaatsgrenswaarden zijn, indien vereist, in hoofdstuk 8 weergegeven.

Deze hoog geraffineerde olie bevat &lt;3% (w/w) DMSO extract, bepaald volgens IP346.

**RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen****4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

|                      |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algemene informatie: | Eerste hulp: let op zelfbescherming!<br>Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.<br>Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. |
| Na inhalatie:        | Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Arts raadplegen.                                                             |
| Na huidcontact:      | Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed spoelen. Arts raadplegen.                                                                                                                                           |
| Oogcontact:          | Onmiddellijk ogen met geopend ooglid 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen.<br>Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Aansluitend oogarts consulteren.                                 |
| Ingestie:            | Onmiddellijk mond spoelen en veel water drinken. Dien nooit iets via de mond toe aan bewusteloze personen. Laat slachtoffer niet braken. Arts raadplegen.                                                           |

**4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.  
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.  
Inademing van dampen kan irritatie van de luchtwegen en slijmvliezen veroorzaken.  
Hoge dosis kan narcotisch effect hebben.

**4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Symptomatische behandeling.

## **RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**

### **5.1 Blusmiddelen**

Geschikte blusmiddelen: Watersproeistraal, schuim, bluspoeder, kooldioxide.

Ongeschikte blusmiddelen:  
Sterke waterstraal

### **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Ontvlambare vloeistof en damp.

Dampen vormen met lucht ontplofbare mengsels, die zwaarder zijn dan lucht. Dampen kunnen grote afstanden afleggen langs de grond alvorens te ontbranden en terug te slaan naar de dampbron.

In geval van brand kunnen gevaarlijke brandgassen en dampen ontstaan.

Verder kunnen ontstaan: Stikstofoxide (NOx), koolmonoxide en kooldioxide.

### **5.3 Advies voor brandweerlieden**

Speciale bescherming bij de brandbestrijding:

Ademhalingstoestel dat van omgevingslucht onafhankelijk werkt en brandbeveiligde kleding dragen.

Aanvullende informatie:

Explosie- en brandgassen niet inademen.

Verwarmen leidt tot drukverhoging: barst- en ontploffingsgevaar. Recipiënten met een waterstraal koel houden.

In geval van grote brand en grote hoeveelheden: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.

Het binnendringen van bluswater in oppervlaktewateren en grondwater vermijden.

Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten overeenkomstig de plaatselijke voorschriften van de autoriteiten verwijderd worden.

## **RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

### **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden. Contact met de substantie vermijden.

In geval van lekkage alle ontstekingsbronnen wegnemen. Indien mogelijk ondichtheid repareren. Voor voldoende ventilatie zorgen.

Geschikte beschermingsmiddelen gebruiken. Niet beschermde personen op afstand houden.

Risicogebied in windrichting versperren en omwonenden waarschuwen.

Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

### **6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Bevat synthetische polymere microdeeltjes. Het binnenbrengen in het milieu moet vermeden worden.

Niet in riolering en/of grond water en/of open water lozen. Explosierisico!

Informeer bij vrijkoming de daartoe aangewezen instanties.

**Profi-Partner Wasser-Dicht grau****6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Uitgelopen materiaal met onbrandbaar absorptiemiddel (bijv. zand, aarde, vermiculite, kiezelgoer) omgrenzen en voor de verwijdering conform de lokale bepalingen in de hiertoe bestemde containers deponeren (zie hoofdstuk 13).

Op herontsteking letten. Bereik goed nareinigen.

Bij grote hoeveelheden: mechanisch opnemen.

Aanvullende informatie: Gebruik explosieveilige apparatuur en vonkvrij gereedschap.

Gevaar voor uitglijden bij uitlopen of morsen van het product.

**6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**

Zie ook rubriek 8 en 13.

**RUBRIEK 7: Hantering en opslag****7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Maatregelen in verband met veilig hanteren:

Voor goede ventilatie van magazijn en werkplaats zorgen. Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Geschikte beschermingsmiddelen gebruiken.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Zorg voor voldoende beluchting tijdens en na het gebruik om dampaccumulatie te voorkomen.

Werkplaats voorzien van een oogdouche en een lichaamsdouche (nooddouche).

Dit product bevat microplastics. Schadelijk voor het milieu – voorkom verlies.

Maatregelen tegen brand en explosie:

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.

Alleen tegen ontploffing beschermde apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Opslag- en opvangreservoir aarden. Verboden te lassen. In gedeeltelijk gevulde containers kunnen explosieve mengsels ontstaan.

**7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

Eisen aan opslagruimte en verpakking:

Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren.

Verpakking droog houden. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Tegen hitte en zonlicht beschermen.

Vaten rechtop opslaan. Koel bewaren. Aanbevolen opslagtemperatuur: < 60 °C

Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten:

Niet tezamen bewaren met: Sterke zuren, sterke basen, sterke oxidatiemiddelen.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

**7.3 Specifiek eindgebruik**

Er is geen informatie beschikbaar.

## Profi-Partner Wasser-Dicht grau

Pagina: 6 van 15

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### 8.1 Controleparameters

Werkplaatsgrenswaarden:

| CAS-nr.    | Chemische naam | Type                                                                                       | Grenswaarde                                                                                                                                  |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 123-86-4   | n-Butylacetaat | Europa: IOELV: STEL<br>Europa: IOELV: TWA<br>Nederland: TGG 15 min<br>Nederland: TGG 8 uur | 723 mg/m <sup>3</sup> ; 150 ppm<br>241 mg/m <sup>3</sup> ; 50 ppm<br>723 mg/m <sup>3</sup> ; 150 ppm<br>241 mg/m <sup>3</sup> ; 50 ppm       |
| 14808-60-7 | Kwarts         | Europa: BOELV: TWA<br><br>Nederland: TGG 8 uur                                             | 0,1 mg/m <sup>3</sup><br>(alveolengangbaar kristallijn siliciumdioxide)<br>0,075 mg/m <sup>3</sup><br>(alveolaire fractie, kankerverwekkend) |

DNEL/DMEL:

Gegevens over n-Butylacetaat (CAS 123-86-4):

DNEL arbeiders, inhalatief, systemisch, lange termijn: 300 mg/m<sup>3</sup>

DNEL arbeiders, inhalatief, systemisch, kortdurend: 600 mg/m<sup>3</sup>

DNEL arbeiders, inhalatief, lokaal, lange termijn: 300 mg/m<sup>3</sup>

DNEL arbeiders, inhalatief, lokaal, kortdurend: 600 mg/m<sup>3</sup>

DNEL arbeiders, dermaal, systemisch, lange termijn: 11 mg/kg bw/d

DNEL arbeiders, dermaal, systemisch, kortdurend: 11 mg/kg bw/d

DNEL consumenten, inhalatief, systemisch, lange termijn: 35,7 mg/m<sup>3</sup>

DNEL consumenten, inhalatief, systemisch, kortdurend: 300 mg/m<sup>3</sup>

DNEL consumenten, inhalatief, lokaal, lange termijn: 35,7 mg/m<sup>3</sup>

DNEL consumenten, inhalatief, lokaal, kortdurend: 300 mg/m<sup>3</sup>

DNEL consumenten, dermaal, systemisch, lange termijn: 6 mg/kg bw/d

DNEL consumenten, dermaal, systemisch, kortdurend: 6 mg/kg bw/d

DNEL consumenten, oraal, systemisch, lange termijn: 2 mg/kg bw/d

DNEL consumenten, oraal, systemisch, kortdurend: 2 mg/kg bw/d

Gegevens over Bis(2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidyl)sebacaat (CAS 52829-07-9):

DNEL, arbeiders, inhalatief, systemisch, lange termijn: 1,27 mg/m<sup>3</sup>

DNEL, arbeiders, dermaal, systemisch, lange termijn: 1,8 mg/kg bw/d

DNEL, consumenten, inhalatief, systemisch, lange termijn: 0,31 mg/m<sup>3</sup>

DNEL, consumenten, dermaal, systemisch, lange termijn: 0,9 mg/kg bw/d

DNEL, consumenten, oraal, systemisch, lange termijn: 0,18 mg/kg bw/d

**Profi-Partner Wasser-Dicht grau**

PNEC: Gegevens over n-Butylacetaat (CAS 123-86-4):  
PNEC water (zoet water): 0,18 mg/L  
PNEC water (zoet water, periodieke vrijkoming): 0,36 mg/L  
PNEC water (zeewater): 0,018 mg/L  
PNEC zuiveringsinstallatie: 35,6 mg/L  
PNEC sediment (zoet water): 0,981 mg/kg dw  
PNEC sediment (zeewater): 0,098 mg/kg dw  
PNEC grond: 0,09 mg/kg dw

Gegevens over Bis(2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidyl)sebacaat (CAS 52829-07-9):  
PNEC, water (zoet water): 0,004 mg/L  
PNEC, water (zoet water, periodieke vrijkoming): 0,007 mg/L  
PNEC, water (zeewater): 0,38 µg/L  
PNEC, zuiveringsinstallatie: 1 mg/L  
PNEC, sediment (zoet water): 5,9 mg/kg dw  
PNEC, sediment (zeewater): 0,59 mg/kg dw  
PNEC, grond: 1,18 mg/kg dw

## 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Voor goede ventilatie zorgen of met volledig gesloten apparatuur werken. Bescherming tegen ontploffing noodzakelijk.

### Persoonlijke bescherming

#### Beheersing van beroepsmatige blootstelling

Bescherming van de ademhaling:

Bij overschrijding van de grenswaarde op de werkplek ademhalingstoestel gebruiken. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.  
Filter type A cfm. EN 14387 gebruiken.  
De adembeschermingsfilterklasse moet worden aangepast aan de maximale concentratie schadelijke stoffen (gas/damp/aerosol/partikels) die bij de omgang met het product kan ontstaan. Bij een overschrijding van de concentratie een isoleerapparaat gebruiken!

Handbescherming:

Beschermingshand-schoenen volgens NEN-EN ISO 374-1.  
Handschoenmateriaal:  
Butylrubber - De dikte van de laag:  $\geq 0,3$  mm  
Doorbraaktijd:  $\geq 60$  min  
Polyvinylchloride, nitrilrubber - De dikte van de laag:  $\geq 0,9$  mm  
Doorbraaktijd:  $\geq 30$  min  
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenenfabricant, houd er rekening mee.

Oogbescherming:

Sluitende veiligheidsbril volgens NEN-EN ISO 16321-1.

Lichaamsbescherming:

Vlamvertragende antistatische en chemisch bestendige beschermingskleding dragen.

Beschermende en hygiënische maatregelen:

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.  
Niet eten of drinken tijdens gebruik. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Werkplaats voorzien van een oogdouche en een lichaamsdouche (nooddouche).

#### Beheersing van milieublootstelling

Zie "6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen".

**Profi-Partner Wasser-Dicht grau**

Pagina: 8 van 15

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen****9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

Aggregatietoestand bij 20 °C en 101,3 kPa

|                                                    |                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | vloeibaar                                                                                                                                                    |
|                                                    | Vorm: Viskeus                                                                                                                                                |
| Kleur:                                             | grijs                                                                                                                                                        |
| Geur:                                              | Naar oplosmiddel                                                                                                                                             |
| Geurdrempelwaarde:                                 | 7 -20 ppm (n-Butylacetaat)                                                                                                                                   |
| Smeltpunt/vriespunt:                               | Geen gegevens beschikbaar                                                                                                                                    |
| Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject:          | 126 °C (n-Butylacetaat)                                                                                                                                      |
| Ontvlambaarheid:                                   | Ontvlambare vloeistof en damp.                                                                                                                               |
| Onderste en bovenste explosiegrens:                | OEG (Onderste Explosiegrens): 1,20 Vol% (n-Butylacetaat)<br>BEG (Bovenste Explosiegrens): 7,50 Vol% (n-Butylacetaat)                                         |
| Vlampunt:                                          | 27 °C                                                                                                                                                        |
| Zelfontbrandingstemperatuur:                       | Geen gegevens beschikbaar                                                                                                                                    |
| Ontledingstemperatuur:                             | Geen gegevens beschikbaar                                                                                                                                    |
| pH:                                                | 6,2 (n-Butylacetaat)                                                                                                                                         |
| Kinematische viscositeit:                          | bij 40 °C: > 20,5 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                         |
| Dynamische viscositeit:                            | bij 20 °C: > 15.000 mPa*s (Brookfield)                                                                                                                       |
| Oplosbaarheid in water:                            | Niet oplosbaar                                                                                                                                               |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde): | Geen gegevens beschikbaar                                                                                                                                    |
| Dampdruk:                                          | bij 20 °C: 1,5 kPa (n-Butylacetaat)                                                                                                                          |
| Dichtheid:                                         | bij 20 °C: 1,14 g/mL                                                                                                                                         |
| Relatieve dampdichtheid:                           | bij 20 °C: 4 (n-Butylacetaat, lucht = 1)                                                                                                                     |
| Deeltjeskenmerken:                                 | Gegevens over siliciumdioxide (CAS 7631-86-9):<br>Op aantal gebaseerde verdeling van deeltjesgrootte:<br>D10 = 7- 15 nm<br>D50 = 2- 30 nm<br>D90 = 10- 35 nm |

**9.2 Overige informatie**

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Ontploffingseigenschappen:       | Het product is niet ontploffingsgevaarlijk. |
| Brandbevorderende eigenschappen: | Niet oxiderend                              |
| Zelfontbrandingstemperatuur:     | Geen gegevens beschikbaar                   |
| Oplosmiddelgehalte:              | ca. 35 %                                    |

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit****10.1 Reactiviteit**

Ontvlambare vloeistof en damp.  
Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.

**10.2 Chemische stabiliteit**

Stabiël onder de aanbevolen opslagomstandigheden.

**Profi-Partner Wasser-Dicht grau****10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties**

Verwarmen leidt tot drukverhoging: barst- en ontploffingsgevaar.

**10.4 Te vermijden omstandigheden**

Bij hittebronnen, vonken en open vuur vandaan houden.  
Tegen zonlicht beschermen.

**10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Sterke zuren, sterke basen, sterke oxidatiemiddelen

**10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten**

Geen gevaarlijke ontledingsproducten, als de voorschriften voor opslag en behandeling in acht worden genomen.

Thermische ontleding: Geen gegevens beschikbaar

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie****11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Toxicologische werkingen: De verklaringen zijn van de eigenschappen van de afzonderlijke componenten afgeleid.  
Voor het product zijn geen toxische gegevens beschikbaar.

Acute toxiciteit (oraal): Gebrek aan gegevens.

Acute toxiciteit (dermaal): Gebrek aan gegevens.

Acute toxiciteit (inhalatief): Gebrek aan gegevens.

Huidcorrosie/-irritatie: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Ernstig oogletsel/oogirritatie: Gebrek aan gegevens.

Overgevoeligheid van de luchtwegen: Gebrek aan gegevens.

Sensibilisering van de huid: Gebrek aan gegevens.

Mutageniteit in geslachtscellen/Genotoxiciteit: Gebrek aan gegevens.

Carcinogeniteit: Gebrek aan gegevens.

Giftigheid voor de voortplanting: Gebrek aan gegevens.

Effecten op en over de lactatie: Gebrek aan gegevens.

Specifieke doelorgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling): STOT SE 3; H336 = Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Specifieke doelorgaantoxiciteit (herhaalde blootstelling): Gebrek aan gegevens.

Gevaar bij inademing: Gebrek aan gegevens.

**Profi-Partner Wasser-Dicht grau**

Pagina: 10 van 15

**11.2 Informatie over andere gevaren**

Hormoonontregelende eigenschappen:

Geen

Overige informatie:

Gegevens over n-Butylacetaat (CAS 123-86-4):

LD50 Rat, oraal: 10.760 - 12.789 mg/kg (OESO 423)

LD50 Konijn, dermaal: &gt;14.000 mg/kg (OECD 402)

Gegevens over Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende (CAS 64742-54-7):

LD50 Rat, oraal: &gt; 5.000 mg/kg (OESO 401)

LD50 Konijn, dermaal: &gt; 5.000 mg/kg (OESO 402)

LC50 Rat, inhalatief (stof/nevel): &gt; 5,53 mg/L/4h (OESO 403)

Gegevens over Bis(2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidyl)sebacaat (CAS 52829-07-9):

LD50 Rat, oraal: 3.700 mg/kg (OESO 423)

LD50 Rat, dermaal: &gt; 3.170 mg/kg (OESO 402)

**Symptomen**

Hoest, misselijkheid, braken, hoofdpijn, ademnood, longoedeem. Kan bewusteloosheid, bedwelmdheid en storingen van het centraal zenuwstelsel veroorzaken.

Bij contact met de huid:

langdurig contact met de huid kan leiden tot ontvetting en dermatitis.

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie****12.1 Toxiciteit**

## Aquatoxiciteit:

Gegevens over n-Butylacetaat (CAS 123-86-4):

Vistoxiciteit:

LC50 Pimephales promelas (dikkopelrits): 18 mg/L/96h (OECD 203)

Daphnientoxiciteit:

EC50 Daphnia magna (grote watervlo): 44 mg/L/48h (OECD 202)

NOEC Daphnia magna (grote watervlo): 23 mg/L/21d (OECD 211)

Algentoxiciteit:

EC50 Pseudokirchneriella subcapitata (groene alg), groeisnelheid: 397 mg/L/72h (OECD 201)

NOEC Pseudokirchneriella subcapitata (groene alg): 196 mg/L/72h (OECD 201)

Gegevens over Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende (CAS 64742-54-7):

Vistoxiciteit:

LL50 Pimephales promelas (dikkopelrits): &gt; 100 mg/L/96h (OESO 203)

NOELR Oncorhynchus mykiss: ≥ 1.000 mg/L/14d (QSAR)

Daphnientoxiciteit:

EL50 Daphnia magna (grote watervlo): &gt; 10.000 mg/L/48h (OESO 202)

Algentoxiciteit:

NOEL Pseudokirchneriella subcapitata (groene alg), groeisnelheid: ≥ 100 mg/L/72h (OESO 201)

Gegevens over Bis(2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidyl)sebacaat (CAS 52829-07-9):

Vistoxiciteit:

LC50 Lepomis macrochirus: 4,4 mg/L/96h (OESO 203)

Daphnientoxiciteit:

NOEC Daphnia magna (grote watervlo): 0,23 mg/L/21d (OESO 211)

Algentoxiciteit:

EC50 Pseudokirchneriella subcapitata (groene alg), groeisnelheid: 0,705 mg/L/72h (OESO 201)

**12.2 Persistentie en afbreekbaarheid**

## Overige informatie:

Biologische afbreekbaarheid:

Gegevens over n-Butylacetaat (CAS 123-86-4):

83%/28d

Makkelijk biologisch afbreekbaar.

**12.3 Bioaccumulatie**

## Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water:

Geen gegevens beschikbaar

**12.4 Mobiliteit in de bodem**

Geen gegevens beschikbaar

**12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

Het product bevat geen inhoudsstoffen in concentraties van 0,1% of hoger die geclassificeerd zijn als PBT of zPzB.

**Profi-Partner Wasser-Dicht grau****12.6 Hormoonontregelende eigenschappen**

Geen

**12.7 Andere schadelijke effecten**

Algemene informatie: Niet in riolering en/of grond water en/of open water lozen.

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering****13.1 Afvalverwerkingsmethoden****Product**

Afvalcode: 08 04 09\* = Afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

\* = De verwijdering dient verplicht te worden aangetoond.

Aanbeveling: Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.  
Dit product bevat microplastics. Schadelijk voor het milieu – voorkom verlies.**Verpakking**Afvalcode: 15 01 10\* = Verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd  
\* = De verwijdering dient verplicht te worden aangetoond.Aanbeveling: Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving. Voorzichtig met lege containers.  
Bij ontsteking ontploffing mogelijk.  
Vervuilde verpakkingen moeten zoals de oorspronkelijke inhoud behandeld worden.  
Niet vervuilde en volledig lege verpakkingen kunnen nogmaals gebruikt worden.**Rubriek 14. Informatie met betrekking tot het vervoer****14.1 VN-nummer of ID-nummer**ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:  
UN 1133**14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**ADR/RID: UN 1133, LIJMEN  
ADN: UN 1133, Kleefmiddelen  
IMDG, IATA-DGR: UN 1133, ADHESIVES**14.3 Transportgevarenklasse(n)**ADR/RID, ADN: Klasse 3, Code: F1  
IMDG: Class 3, Subrisk -  
IATA-DGR: Class 3**14.4 Verpakkingsgroep**ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:  
III

**Profi-Partner Wasser-Dicht grau****14.5 Milieugevaren**

Milieugevaarlijk: Stof/mengsel is niet gevaarlijk voor het milieu volgens de criteria van de modelreglementen van de VN.

Mariene verontreiniger - IMDG: nee

**14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker****Landtransport (ADR/RID)**

Waarschuwbord: ADR/RID: Gevaarnummer 30, VN-nummer UN 1133  
Gevaarsetiket: 3  
Beperkte hoeveelheden: 5 L  
EQ: E1  
Verpakking - Aanwijzingen: P001 IBC03 LP01 R001  
Verpakking - Speciale voorschriften: PP1  
Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke verpakking: MP19  
Transporttanks - Aanwijzingen: T2  
Transporttanks - Speciale voorschriften: TP1  
Tankcode:: LGBF  
Code tunnelbeperking: D/E

**Transport op binnenlandse wateren (ADN)**

Gevaarsetiket: 3  
Beperkte hoeveelheden: 5 L  
EQ: E1  
Uitrusting vereist: PP - EX - A  
ventilatie: VE01

**Transport op open zee (IMDG)**

EmS nummer: F-E, S-D  
Speciale voorschriften: 223 955  
Beperkte hoeveelheden: 5 L  
Uitgezonderde hoeveelheden: E1  
Verpakking - Aanwijzingen: P001, LP01  
Verpakking - Voorschriften: PP1  
IBC - Aanwijzingen: IBC03  
IBC - Voorschriften: -  
Tank instructies - IMO: -  
Tank instructies - UN: T2  
Tank instructies - Voorschriften: TP1  
Stuwage en verwerking: Category A.  
Eigenschappen en opmerking: Adhesives are solutions of gums, resins, etc., usually volatile due to the solvents. Miscibility with water depends upon their composition.  
Segregatiegroep: none

**Profi-Partner Wasser-Dicht grau**

Pagina: 14 van 15

**Luchttransport (IATA)**

|                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Gevaarsetiket:                                        | Flamm. liquid                             |
| Uitgezonderde hoeveelheid, Code:                      | E1                                        |
| Passagiers- en vrachtvliegtuig: Beperkte hoeveelheid: | Pack.Instr. Y344 - Max. Net Qty/Pkg. 10 L |
| Passagiers- en vrachtvliegtuig:                       | Pack.Instr. 355 - Max. Net Qty/Pkg. 60 L  |
| Alleen vrachtvliegtuig:                               | Pack.Instr. 366 - Max. Net Qty/Pkg. 220 L |
| Speciale voorschriften:                               | A3                                        |
| Emergency Response Guide-Code (ERG):                  | 3L                                        |

**14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten**

Geen gegevens beschikbaar

**RUBRIEK 15: Regelgeving****15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel****Nationale voorschriften - Nederland**

Geen gegevens beschikbaar

**Nationale voorschriften - EG-lidstaten**

Gehalte aan vluchtige organische verbindingen (VOS):

ca. 35 gew. %

Overige voorschriften en beperkingen:

Richtlijn 2012/18/EU betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken [Seveso III Richtlijn]: Fysische gevaren: Code P5c, Quantity threshold 5 000 000 kg / 50 000 000 kg

Gebruiksbeperking overeenkomstig REACH bijlage XVII, nr.: 3, 40, 75, 78

De geleverde synthetische polymeermicrodeeltjes zijn onderworpen aan de voorwaarden zoals vastgesteld in vermelding 78 van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad.

Het product bevat: Synthetische polymeermicrodeeltjes die tijdens het beoogde eindgebruik permanent in een vaste matrix zijn opgenomen.

**15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling**

Voor dit mengsel is geen chemische veiligheidsbeoordeling noodzakelijk.

**RUBRIEK 16: Overige informatie**

Indelingsprocedure: Fysische gevaren: op basis van testgegevens  
Gezondheidsrisico's, milieugevaren: berekeningsmethode

**Profi-Partner Wasser-Dicht grau**

Tekst van de H-zinnen onder hoofdstuk 2 en 3:

- H226 = Ontvlambare vloeistof en damp.
- H304 = Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H318 = Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H336 = Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H361f = Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
- H400 = Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H411 = Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- EUH066 = Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Datum eerste uitgifte: 7-5-2026

Opgesteld door: zie rubriek 1: Informatie

Afkortingen en acroniemen:

ADN: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren  
ADR: Europese Overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg  
AGW: Werkplekgrenswaarde  
Aquatic Acute: Gevaar voor het aquatisch milieu - acuut  
Aquatic Chronic: Gevaar voor het aquatisch milieu - chronisch  
AS/NZS: Australische/Nieuw-Zeelandse norm  
Asp. Tox.: Aspiratietoxiciteit  
CAS: Chemische abstracte service  
CFR: Wetboek van federale regels  
CLP: Indeling, etikettering en verpakking  
DMEL: Afgeleide dosis met minimaal effect  
DNEL: Afgeleide dosis zonder effect  
EC50: Effectieve concentratie 50%  
EG: Europese Gemeenschap  
EL50: Effectief niveau 50%  
EmS: Procedures voor reactie in noodgevallen voor schepen die gevaarlijke goederen vervoeren  
EN: Europese Norm  
EQ: Uitgezonderde hoeveelheden  
EU: Europese Unie  
Eye Dam.: Oogbeschadiging  
Flam. Liq.: Ontvlambare vloeistof  
IATA: Internationaal verbond van luchtvervoerders  
IATA-DGR: Internationaal verbond van luchtvervoerders – Regelgeving gevaarlijke goederen  
IBC Code: Internationale Code voor de bouw en uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren  
IMDG-code: Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee  
IMO: Internationale Maritieme Organisatie  
LC50: Mediane dodelijke concentratie  
LD50: Letale dosis 50%  
MAC: Maximaal Aanvaarde Concentratie  
MARPOL: Internationaal verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen  
M-factor: Vermenigvuldigingsfactor  
NOEC: Concentratie zonder waargenomen effecten  
NOEL: Dosis of concentratie waarbij geen effect werd vastgesteld  
OEG: Onderste Explosiegrens  
OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling  
OSHA: Administratie van de Arbeidshygiëne en Arbeidsgeneeskunde  
PBT: Persistent, bioaccumulerend en toxisch  
PNEC: Voorspelde concentratie zonder effect  
REACH: Registratie en beoordeling van, en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen  
Repr.: Giftigheid voor de voortplanting  
RID: Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen  
STOT SE: Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling  
TRGS: Technische regels voor gevaarlijke stoffen  
UN: Verenigde Naties  
WEL: Werkplaatsgrenswaarden  
zPzB: Zeer persistente en zeer bioaccumulerende

De bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en betekenen geen garantie van de eigenschappen. Bestaande wetten en bepalingen moeten door de ontvanger van ons product op eigen verantwoordelijkheid worden nagekomen.