

(NL) BELANGRIJK:

Hecht op alle luchtdichte, gladde en ruwe oppervlakken dankzij vacuümkracht. Hecht niet op poreuze ondergronden, zoals natuurmarmer, ongeglazuurde tegels, enz. De maximale nominale belasting bedraagt 2,5 kg. Controleer bij gebruik regelmatig of de zuignap stevig vast zit. Verwijder de zuignap niet met scherpe voorwerpen! Breng het product niet aan op plaatsen waar mensen letsel op kunnen lopen.

Montage-instructies

1. Zorg ervoor dat het oppervlak van de wand waarop u de zuignap aan wilt brengen, droog en absoluut vetvrij is. Reinig het oppervlak en laat het eerst drogen. De onderkant (zuigvlak) van de zuignap moet eveneens helemaal schoon zijn.
2. Houd de zuignap met de pijl naar boven tegen de gewenste plek.
3. Duw de zuignap vervolgens met beide handen stevig tegen het oppervlak, zodat de lucht uit de ruimte tussen zuignap en oppervlak kan ontsnappen en er een vacuüm kan ontstaan. Duw de zuignap voor de zekerheid daarna nogmaals stevig tegen het oppervlak. Als er nu geen lucht meer ontsnapt, zit de zuignap vast.
4. Fixeer de afdekking op de zuignap en draai deze 45° met de wijzers van de klok mee. Klaar!
5. Zuignap losmaken:
Om de zuignap te verwijderen, steekt u uw vingernagel onder de afdichtrand van de zuignap, zodat er weer lucht onder stroomt en de zuignap los komt van de ondergrond.

Onderhoudsinstructies

Gebruik voor het schoonmaken geen oplosmiddel-/zuurhoudende reinigingsmiddelen, schuurmiddelen die zandkorreltjes bevatten en geen krassende sponzen. Enkel met water en zeep schoonmaken.